



**Двухслойные гладкие трубы ЭКОЛАЙН* для защиты
изолированных проводов и/или кабеля от механических воздействий
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**

от 09.01.2020 года

Сопротивление сжатию – **1250Н**, средняя стойкость к удару (**тип N – нормальная**)

Наружный диаметр/мм	Толщина стенки/мм (справочно)	Цена 1 п.м. с НДС/руб	Толщина стенки/мм (справочно)	Цена 1 п.м. с НДС/руб	Толщина стенки/мм (справочно)	Цена 1 п.м. с НДС/руб
Усиление протяжки F3			Усиление протяжки F2		Усиление протяжки F1	
63	3.5**	121,55	4.7	147,73	5.8	178,50
75	3.8	171,70	5.6	209,10	6.8	248,20
90	5.4	246,50	6.7	299,20	8.2	360,40
110	6.6	367,20	8.1	443,70	10.0	533,80
125	7.4	467,50	9.2	572,90	11.4	693,60
140	8.3	588,20	10.3	717,40	12.7	863,60
160	9.5	766,70	11.8	935,00	14.6	1 133,90
180	10.7	970,70	13.3	1 186,60	16.4	1 433,10
200	11.9	1 196,80	14.7	1 455,20	18.2	1 768,00
225	13.4	1 519,80	16.6	1 853,00	20.5	2 244,00
250	14.8	1 870,00	18.4	2 278,00	22.7	2 754,00
280	16.6	2 346,00	20.6	2 856,00	25.4	3 451,00

*Трубы ЭКОЛАЙН предназначены для защиты высоковольтных кабельных линий до 6 кВ

**Сопротивление сжатию – 750Н

WEB: www.polimer-russia.ru email: polimer-russia@mail.ru tel.: 8 (496 38) 21-101