



**Многослойные гладкие трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО\* для  
защиты изолированных проводов и/или кабеля от механических  
воздействий  
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**

от 09.01.2020 года

Сопротивление сжатию – **1250Н**, средняя стойкость к удару (**тип N – нормальная**)

Наружный диаметр/мм	Толщина стенки/мм (справочно)	Цена 1 п.м. с НДС/руб	Толщина стенки/мм (справочно)	Цена 1 п.м. с НДС/руб	Толщина стенки/мм (справочно)	Цена 1 п.м. с НДС/руб
Усиление протяжки <b>F3</b>			Усиление протяжки <b>F2</b>		Усиление протяжки <b>F1</b>	
<b>63</b>	3.8**	<b>207,35</b>	4.7	<b>252,01</b>	5.8	<b>304,50</b>
<b>75</b>	4.5	<b>292,90</b>	5.6	<b>356,70</b>	6.8	<b>423,40</b>
<b>90</b>	5.4	<b>420,50</b>	6.7	<b>510,40</b>	8.2	<b>614,80</b>
<b>110</b>	6.6	<b>626,40</b>	8.1	<b>756,90</b>	10.0	<b>910,60</b>
<b>125</b>	7.4	<b>797,50</b>	9.2	<b>977,30</b>	11.4	<b>1 183,20</b>
<b>140</b>	8.3	<b>1 003,40</b>	10.3	<b>1 223,80</b>	12.7	<b>1 473,20</b>
<b>160</b>	9.5	<b>1 307,90</b>	11.8	<b>1 595,00</b>	14.6	<b>1 934,30</b>
<b>180</b>	10.7	<b>1 655,90</b>	13.3	<b>2 024,20</b>	16.4	<b>2 444,70</b>
<b>200</b>	11.9	<b>2 041,60</b>	14.7	<b>2 482,40</b>	18.2	<b>3 016,00</b>
<b>225</b>	13.4	<b>2 592,60</b>	16.6	<b>3 161,00</b>	20.5	<b>3 828,00</b>
<b>250</b>	14.8	<b>3 190,00</b>	18.4	<b>3 886,00</b>	22.7	<b>4 698,00</b>
<b>280</b>	16.6	<b>4 002,00</b>	20.6	<b>4 872,00</b>	25.4	<b>5 887,00</b>

\*Трубы ЭКОЛАЙН МУЛЬТИПРО предназначены для защиты высоковольтных кабельных линий напряжением до 330 кВ.

\*\*Сопротивление сжатию – 750Н