



**Двухслойные гладкие трубы ЭКОЛАЙН ПРО* для защиты изолированных проводов и/или кабеля от механических воздействий
ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**

от 09.01.2020 года

| Сопротивление сжатию – 1250Н , средняя стойкость к удару (тип N – нормальная) | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Наружный диаметр/мм | Толщина стенки/мм (справочно) | Цена 1 п.м. с НДС/руб | Толщина стенки/мм (справочно) | Цена 1 п.м. с НДС/руб | Толщина стенки/мм (справочно) | Цена 1 п.м. с НДС/руб |
| Усиление протяжки F3 | | Усиление протяжки F2 | | Усиление протяжки F1 | | |
| 63 | 3.5** | 157,30 | 4.7 | 191,18 | 5.8 | 231,00 |
| 75 | 3.8 | 222,20 | 5.6 | 270,60 | 6.8 | 321,20 |
| 90 | 5.4 | 319,00 | 6.7 | 387,20 | 8.2 | 466,40 |
| 110 | 6.6 | 475,20 | 8.1 | 574,20 | 10.0 | 690,80 |
| 125 | 7.4 | 605,00 | 9.2 | 741,40 | 11.4 | 897,60 |
| 140 | 8.3 | 761,20 | 10.3 | 928,40 | 12.7 | 1 117,60 |
| 160 | 9.5 | 992,20 | 11.8 | 1 210,00 | 14.6 | 1 467,40 |
| 180 | 10.7 | 1 256,20 | 13.3 | 1 535,60 | 16.4 | 1 854,60 |
| 200 | 11.9 | 1 548,80 | 14.7 | 1 883,20 | 18.2 | 2 288,00 |
| 225 | 13.4 | 1 966,80 | 16.6 | 2 398,00 | 20.5 | 2 904,00 |
| 250 | 14.8 | 2 420,00 | 18.4 | 2 948,00 | 22.7 | 3 564,00 |
| 280 | 16.6 | 3 036,00 | 20.6 | 3 696,00 | 25.4 | 4 466,00 |

**Трубы ЭКОЛАЙН ПРО предназначены для защиты высоковольтных кабельных линий напряжением до 20 кВ.*

***Сопротивление сжатию – 750Н*